

BLIZZARD

Test à la fumée de canalisations d'assainissement

FLEX²

Injection automatique du liquide

Plus puissant mais plus compact

Déplacement sur roues

Réservoir intégré

Nouvelle turbine



Injection électrique

Spécifications techniques

Injection liquide fumée	Pompe électrique intégrée
Alimentation électrique	Batterie 12V intégrée
Chargeur AC 220V	Fourni
Dimensions	L305mm x P230mm x H190mm
Cylindrée	63.3cm ³
Puissance du moteur	3.1KW 2 temps, essence
Débit de fumée	1290m ³ /h
Dimensions	L470mm X I510mm X 700mm
Châssis	Aluminium modulaire 30x30mm
Réservoir carburant	2 litres
Réservoir liquide fumée	5 litres
Poids à vide	21Kg
Gaine d'injection	D80mm x 3m

Grâce à sa turbine thermique et sa pompe d'injection électrique, **Le Blizzard Flex 2** génère un volume de fumée important dans la canalisation afin de détecter les raccordements inappropriés.

Autonome et puissant grâce à son nouveau moteur 2 temps de 3.1KW. La montée en température est rapide assurant une génération de fumée optimale.

La poignée rétractable et les grandes roues intégrées au châssis facilitent son déplacement sur le chantier.

Le **Blizzard Flex 2** est conçu pour une utilisation uniquement en extérieur (moteur thermique)



Blizzard MAXI

Thermique pour regard
Moteur essence 4 temps
Châssis acier sur roues
Rack de protection en option
Utilisation extérieur



Blizzard Turbo

Electrique 220V AC
Avec surpresseur intégré
Raccordement par gaine
Réservoir intégré
Silencieux et non-toxique
Utilisation intérieur et extérieur



15 rue des frères Lumière 67201 ECKBOLSHEIM

Tél: 03.88.10.26.66 Fax: 03.88.10.26.76

Site Internet : www.cmr-smr.fr E-Mail : commercial@cmr-smr.fr