

# BUSE ANTI BLASTER 3D - BUSE EGG



La buse Anti Blaster est juste cela : une buse spécialement conçue pour réduire la probabilité de souffler des toilettes, grâce à l'angle d'incidence de ses jets. La buse EGG en est un modèle plus compact et plus léger avec 4 jets frontaux.

## AVANTAGES

- Chance réduite de souffler des toilettes
- Utilisable avec de l'eau recyclée
- Consommation d'eau réduite
- Coûts d'utilisation réduits

## APPLICATIONS

Nettoyage de canalisations peu profondes et proches d'habitations

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Optimisation par études hydromécaniques 3D avancées
- Inserts filetés en céramique : remplaçables
- Corps en acier inox
- L'angle d'incidence des jets arrières : 37°
- Raccords filetés de 1/2" à 1"
- Débit minimum : 65 l/min pour raccord de 1/2"
- Débit maximum : 290 l/min pour raccord de 1"



**BUSE EGG**

REFERENCE	CONFIGURATION DEBIT / PRESSION	RACCORD FILETE	INSERTS	CONDUITE Ø mm	POIDS KG
1 - 0500-1840-C	65 l/min / 280 bars	1/2"	8	100	1,8
1 - 0501-5030-C	180 l/min / 210 bars	3/4"	10	150-300	3,2
1 - 0501-6020-C	215 l/min / 140 bars	1"	12	150-380	3,2
1 - 0501-8020-C	290 l/min / 140 bars	1"	12	150-380	3,2
<b>BUSE EGG</b>					
1 - 0190-1840-C	65 l/min / 280 bars	1/2"	9	100-200	0,25
1 - 0191-5030-C	180 l/min / 210 bars	3/4"	12	100-300	0,75
1 - 0192-6020-C	215 l/min / 140 bars	1"	12	100-380	0,75
1 - 0192-8020-C	290 l/min / 140 bars	1"	12	100-380	0,75



15 rue des Frères Lumière BP24 Eckbolsheim 67038 STRASBOURG CEDEX  
Tél: 00 33 (0)3 88 10 26 66 Fax: 00 33 (0)3 88 10 26 76  
E-mail : [commercial@cmr-smr.fr](mailto:commercial@cmr-smr.fr) Site Internet : [www.cmr-smr.fr](http://www.cmr-smr.fr)

