

BUSE SUPER SLAM 3D



La buse Super Slam-3D est une buse très puissante, impressionnante et remarquable. La présence de 12 jets arrière avec deux angles d'incidence différents procure une extraordinaire puissance de nettoyage ainsi que de propulsion.

AVANTAGES

- Poids élevé
- Nombre important de jets
- Utilisable avec de l'eau recyclée
- Consommation d'eau réduite
- Coûts d'utilisation réduits.

APPLICATIONS

Pour utilisation dans de larges conduites d'égout et d'eau de pluie.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Optimisation par études hydromécaniques 3D avancées
- Inserts filetés en céramique : remplaçables
- Corps en acier inox
- Angles d'incidence vers l'arrière des jets : 15° et 18°
- Raccords filetés de 3/4" à 1" 1/4
- Débit minimum : 200 l/min pour raccord de 3/4"
- Débit maximum : 430 l/min pour raccord de 1" 1/4



Garantie portée à 36 mois avec les inserts en céramique

REFERENCE	CONFIGURATION DEBIT / PRESSION	RACCORD FILETE	INSERTS	CONDUITE Ø mm	POIDS KG
1 - 0110-6020-C	215 l/min / 140 bars	3/4" et 1"	12	250-1000	8,6
1 - 0110-8020-C	290 l/min / 140 bars	1"	12	250-1000	8,6
1 - 0111-10020-C	360 l/min / 140 bars	1" 1/4	12	250-1000	8,6



15 rue des Frères Lumière BP24 Eckbolsheim 67038 STRASBOURG CEDEX
Tél: 00 33 (0)3 88 10 26 66 Fax: 00 33 (0)3 88 10 26 76
E-mail : commercial@cmr-smr.fr Site Internet : www.cmr-smr.fr

