

BUSE DE NETTOYAGE GENERAL - 3D



La buse de nettoyage général-3D est une buse parfaite pour un entretien préventif et pour un nettoyage complet des parois. Les inserts arrière ont deux angles d'incidence ce qui permet de transporter les déchets jusqu'au regard tout en continuant de nettoyer et de propulser la buse dans la canalisation.

AVANTAGES

- Disponible en version large jusqu'à 10 jets
- Utilisable avec de l'eau recyclée
- Consommation d'eau réduite
- Coûts d'utilisation réduits

APPLICATIONS

Entretien préventif, excellent choix pour élimination du sable, de la boue, de la vase et de graisses

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Optimisation par études hydromécaniques 3D avancées
- Inserts filetés en céramique : remplaçables
- Corps en acier inox trempé
- L'angle d'incidence vers l'arrière des jets : 15° et 25°
- Raccords filetés de 1/2" à 1" 1/4
- Débit minimum : 45 l/min pour raccord de 1/2"
- Débit maximum : 430 l/min pour raccord de 1" 1/4



Garantie portée à 36 mois avec les inserts en céramique

REFERENCE	CONFIGURATION DEBIT / PRESSION	RACCORD FILETE	INSERTS	CONDUITE Ø mm	POIDS KG
1 - 0180-1840-C	65 l/min / 280 bars	1/2"	M6 - 7	100-200	0,5
1 - 0181-5030-C	180 l/min / 210 bars	3/4"	M8 - 8	150-200	1,4
1 - 0182-6020-C	215 l/min / 140 bars	1"	M8 - 8	200-400	1,8
1 - 0182-8020-C	290 l/min / 140 bars	1"	M8 - 8	200-400	1,8
1 - 0183-6020-C	215 l/min / 140 bars	1"	M8 - 10	200-400	2
1 - 0183-8020-C	290 l/min / 140 bars	1"	M8 - 10	200-400	2



15 rue des Frères Lumière BP24 Eckbolsheim 67038 STRASBOURG CEDEX
Tél: 00 33 (0)3 88 10 26 66 Fax: 00 33 (0)3 88 10 26 76
E-mail : commercial@cmr-smr.fr Site Internet : www.cmr-smr.fr

