

BUSE PRIMUS™ – 3 D



La buse PRIMUS™ est une buse de nettoyage de réseaux d'assainissement à vitesse de rotation contrôlée. La buse PRIMUS™ est entraînée par l'eau issue d'un tuyau sous pression. Le contrôle de la vitesse de rotation est réalisé par l'angle d'incidence des jets en conjonction avec des disques d'embrayage internes en céramique de haute performance.

AVANTAGES

- Entretien réduit : il n'est pas nécessaire de lubrifier, ni de remplacer des pièces mécaniques internes durant les douze premiers mois d'utilisation. Cette buse est donc extrêmement facile à utiliser.
- Livrée avec des patins fixes en acier inox (voir photos ci-contre), la buse PRIMUS™ peut aussi être montée sur des patins flexibles réglables en continu pour un meilleur centrage dans la canalisation.
- Utilisable avec de l'eau recyclée
- Consommation d'eau réduite
- Coûts d'utilisation réduits.

APPLICATIONS

Élimination des graisses, plaques, croûtes et racines.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Optimisation par études hydromécaniques 3D avancées
- Inserts filetés en céramique sur la tête de nettoyage : remplaçables
- Inserts filetés en acier à l'arrière remplaçables
- Corps en acier inox
- L'angle d'incidence arrière des jets de propulsion : 15°
- L'angle d'incidence des jets de nettoyage à l'arrière de la tête : 45°
- L'angle d'incidence des jets avant de découpe en croix : 18°
- Raccords filetés de 1/2" à 1" 1/4
- Débit minimum : 50 l/min pour raccord de 1/2"
- Débit maximum : 430 l/min pour raccorde de 1" 1/4



15 rue des Frères Lumière BP24 Eckbolsheim 67038 STRASBOURG CEDEX
Tél: 00 33 (0)3 88 10 26 66 Fax: 00 33 (0)3 88 10 26 76
E-mail : commercial@cmr-smr.fr Site Internet : www.cmr-smr.fr





REFERENCE	CONFIGURATION DEBIT / PRESSION	RACCORD FILETE	INSERTS	CONDUITE Ø mm	POIDS KG
1 - 0500-1830-C	65 l/min / 210 bars	1/2"	5 M6	100-200	4
1 - 0501-5030-C	180 l/min / 210 bars	3/4"	10 M6	150-300	7
1 - 0502-6020-C	215 l/min / 140 bars	3/4" et 1"	12 M6	150-380	7
1 - 0502-8020-C	290 l/min / 140 bars	3/4" et 1"	12 M6	150-380	7
1 - 0503-8020-C	290 l/min / 140 bars	1" 1/4	8M6 - 4 SW14	300-600	10
1 - 0503-10020-C	360 l/min / 140 bars	1" 1/4	8M6 - 4 SW14	300-600	10



15 rue des Frères Lumière BP24 Eckbolsheim 67038 STRASBOURG CEDEX
 Tél: 00 33 (0)3 88 10 26 66 Fax: 00 33 (0)3 88 10 26 76
 E-mail : commercial@cmr-smr.fr Site Internet : www.cmr-smr.fr

