

BUSE ROCKER



La buse Rocker, nouvellement conçue et fabriquée par USB Düsen GmbH, est une buse de nettoyage d'égout vibrante. D'aspect similaire à la buse rotative, elle est capable d'éliminer les dépôts les plus tenaces du fond des conduites DN 100 à 600 mm. La rotation désaxée du rotor cause des vibrations agressives qui cassent les dépôts.

ATTENTION : La buse Rocker est destinée à une utilisation uniquement dans des conduits en plastique (HDPE, PVC etc.) ou en fonte. Ne jamais l'utiliser dans des conduits en argile ou en ciment.

AVANTAGES

- Élimination de matériaux solides au fond des conduites sans les endommager
Peut être utilisée dans des espaces confinés où des têtes à chaînes ne peuvent pas passer
- Ni joints tournants, ni roulements
Entretien réduit (lubrifier n'est pas nécessaire)

APPLICATIONS

Élimination de déchets solidifiés, de ciment ou de dépôts calcaires.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Inserts filetés en céramique et en acier inox : remplaçables
- Corps en acier inox et laiton anti corrosion
- L'angle d'incidence des jets arrières : 22°
- Raccords filetés de 1/2" à 1" 1/4
- Débit minimum : 180 l/min pour raccord de 3/4"
- Débit maximum : 430 l/min pour raccord de 1" 1/4



REFERENCE	CONFIGURATION DEBIT / PRESSION	RACCORD FILETE	INSERTS	CONDUITE Ø mm	POIDS KG
1-0150-1840-C	65 l /min / 280 bars	1/2"	6	60-200	0,5
1-0151-5030-C	180 l /min / 210 bars	3/4"	9	100-250	0,8
1-0152-6020-C	215 l /min / 140 bars	1"	9	150-300	1,4
1-0153-8020-C	290 l /min / 140 bars	1"	9	150-300	1,4
1-0154-10020-C	360 l /min / 140 bars	1"	9	200-400	3,8
1-0155		1" 1/4	9	200-400	3,8
1-0156		1" 1/4	9	200-500	6



15 rue des Frères Lumière BP24 Eckbolsheim 67038 STRASBOURG CEDEX
Tél: 00 33 (0)3 88 10 26 66 Fax: 00 33 (0)3 88 10 26 76
E-mail : commercial@cmr-smr.fr Site Internet : www.cmr-smr.fr

