

# BUSE ROTATIVE



Le mouvement de rotation uniforme du rotor permet un nettoyage régulier et complet de la paroi intérieure de la conduite.

## AVANTAGES

- Ni joints tournants, ni roulements
- Entretien réduit (lubrifier n'est pas nécessaire)

## APPLICATIONS

Élimination des graisses, des croûtes légères et des racines.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Inserts filetés en céramique : remplaçables
- Corps en acier inox et laiton anti-corrosion
- L'angle d'incidence des jets arrières : 22°
- L'angle d'incidence des 3 jets du rotor : 45°, 90° et 75°
- Raccords filetés de 1/2" à 1" 1/4
- Débit minimum : 50 l/min pour raccord de 1/2"
- Débit maximum : 430 l/min pour raccord de 1" 1/4



REFERENCE	CONFIGURATION DEBIT / PRESSION	RACCORD FILETE	INSERTS	CONDUITE Ø mm	POIDS KG
1 - 0140-1840-C	65 l/min / 280 bars	1/2"	6	100	0,5
1 - 0141-5030-C	180 l/min / 210 bars	3/4"	6	100-200	1,7
1 - 0142-6020-C	215 l/min / 140 bars	1"	6	100-400	3,1
1 - 0142-8020-C	290 l/min / 140 bars	1"	6	100-400	3,1
1 - 0143-10020-C	360 l/min / 140 bars	1" 1/4	6	200-500	6,4



15 rue des Frères Lumière BP24 Eckbolsheim 67038 STRASBOURG CEDEX  
Tél: 00 33 (0)3 88 10 26 66 Fax: 00 33 (0)3 88 10 26 76  
E-mail : [commercial@cmr-smr.fr](mailto:commercial@cmr-smr.fr) Site Internet : [www.cmr-smr.fr](http://www.cmr-smr.fr)

