

# BUSE STANDARD A JET AVANT



La buse Standard est une buse de base. Elle possède des jets arrière et un jet avant qui peut être obturé.

## AVANTAGES

- Légère et très maniable
- Bon marché mais hautement efficace

## APPLICATIONS

Nettoyage général

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Corps en acier inox
- L'angle d'incidence des jets arrière : 22°
- Raccords filetés de 1/4" à 1" 1/4
- Débit minimum : 30 l/min pour raccord de 1/4"
- Débit maximum : 430 l/min pour raccord de 1" 1/4



REFERENCE	CONFIGURATION DEBIT / PRESSION	RACCORD FILETE	INSERTS	CONDUITE Ø mm	POIDS KG
1 - 0130-0840	30 l/min / 280 bars	1/4"		100	0,15
1 - 0131-1830	65 l/min / 210 bars	1/2"		150	0,3
1 - 0132-5030	180 l/min / 210 bars	3/4"		200	0,4
1 - 0133-6020	215 l/min / 140 bars	1"	10	150-200	0,7
1 - 0134-6020	290 l/min / 140 bars	1" 1/4	10	200-300	1,2



15 rue des Frères Lumière BP24 Eckbolsheim 67038 STRASBOURG CEDEX  
Tél: 00 33 (0)3 88 10 26 66 Fax: 00 33 (0)3 88 10 26 76  
E-mail : [commercial@cmr-smr.fr](mailto:commercial@cmr-smr.fr) Site Internet : [www.cmr-smr.fr](http://www.cmr-smr.fr)

