

Fiche technique **Endoscope TW12**



Endoscope couleur 6mm
Articulation 360° 2 axes
Longueur flexible 6m
Sonde vidéo interchangeable facilement
différentes longueurs disponibles

Enregistrement photo/vidéo
Texte personnalisé
Dateur
Enregistrement carte Micro SD

Batterie interchangeable

Coffret de transport avec
accessoires



3 rue Daniel Gruber
67117 Ittenheim
03.88.10.26.66 www.cmr-smr.fr

GRILLE TECHNIQUE

Performance optiques et visuelles	Résolution de la caméra	Résolution écran maxi 1280x720
	Qualité d'image	Pixel 1MP
	Eclairage intégré	6 LED blanches 10000 lux
	Champ de vision	Face 140°, latéral 120°
	Profondeur de champ	Face 12-200mm, latéral 8-150mm
Caractéristiques mécaniques et ergonomie	Diamètre de la sonde	6mm
	Longueur utile	Longueur fibre 6m (disponible en option 1m, 3m, 10m)
	Articulation de la tête	360° toutes directions par joystick mécanique Longueur plié: 45mm+/-2mm Angle plié 170°
Robustesse et conditions d'utilisation	Indice de protection (IP)	IP67 pour la caméra, IP54 pour le moniteur
	Résistance mécanique	Fibre 4 couches câble tungstène tressé
	Sécurité opérateur	Poids moniteur <0.8Kg Coffret 3.9Kg 350x155x59mm
Fonctionnalités techniques et logiciels	Enregistrement images/ vidéos	32GB carte TF standard (microSD), Max 128GB JPEG/AVI
	Identification/horodatage	Dateur intégré (Heure et date) texte utilisateur en incrustation
	Mesures intégrées	Mesure de défaut possible par grille de mesure en incrustation vidéo
	Interface utilisateur	Langues: Français, anglais , allemand...
	Connectivité	USB type C, sortie HDMI, port AUX
Autonomie et alimentation	Autonomie batterie	<= 4 heures
	Mode alimentation	Batterie interchangeable (charge DC 5V USB type C)

